

LUBEX ATF TYPE A SUFFIX A

масло на минерална база

Технички податоци за производот

ATF маслото е наменето за подмачкување на полуавтоматските и автоматските менувачи, хидрауличните управувачи и спојки, како и на серво системите. Погодно е за употреба кај моторните возила, автобусите, камионите, земјоделските и градежните машини, во склад со препораките на производителот.

Спецификации/перформанси:

ATF TYPE A SUFFIX A

GM ATF type A Suffix A

VOLVO 97325

ТИПИЧНИ ВРЕДНОСТИ

Својство	Единица	ATF TYPE A SUFFIX A
Изглед	визуелно	чист и бистар
Густина на 15 °C	kg/m ³	864,7
Точка на течење	°C	-36
Кинематска вискозност на 40 °C	mm ² /s	40,79
Кинематска вискозност на 100 °C	mm ² /s	7,498
Индекс на вискозност		152
Точка на палење	°C	215

Дадените вредности на карактеристиките во горната табела претставуваат типични вредности. Истите можат да се менуваат, но во согласност со интерните спецификации на Lubex.

ЗДРАВЈЕ И СИГУРНОСТ

Постои мала веројатност овој производ да претставува значителна здравствена и безбедносна опасност доколку се применува правилно. Целосниот техничко-безбедносен лист (Material Safety Data Sheet) може да стане достапен по поднесено барање на следнава е-пошта: primena@makpetrol.com.mk.

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Отпадното (употребено) масло да не се истура во канализација, земја (почва) и во вода, туку да биде собрано од правен субјект овластен за собирање отпадни масла.

LUBEX