

LUBEX DUOTAKT 2T TB

МОТОРНО МАСЛО СО ВРВНИ ПЕРФОРМАНСИ

Технички податоци за производот

Моторно масло со врвни перформанси наменето за подмачкување на малите двотактни мотори во смеса со бензин. Погодно за подмачкување на двотактните мотори на патничките автомобили, моторциклите, моторните чамци, мотокултиваторите, косилките, моторните пили, пумпите за вода и агрегатите за струја. Препорачаната употребна концентрација во горивото е 2-4%, ако производителот не пропишува поинаку.

Спецификации/перформанси:

Duotakt 2T TB
API TB
JASO FB
ISO-L-EGB

КАРАКТЕРИСТИКИ

- Го смалува чадењето од ауспухот;
- Го штити моторот од абење;
- Спречува создавање талог во моторот;
- Го штити издувниот систем од нечистотии.

ТИПИЧНИ ВРЕДНОСТИ

Својство	Единица	Unic Plus SAE 10W40 SL/CF
Изглед	визуелно	чист и бистар
Густина на 15 °C	kg/m ³	866,5
Точка на течење	°C	-36
Кинематска вискозност на 40 °C	mm ² /s	96,88
Кинематска вискозност на 100 °C	mm ² /s	14,51
Индекс на вискозност		153
Точка на палење	°C	230

Дадените вредности на карактеристиките во горната табела претставуваат типични вредности. Истите можат да се менуваат, но во согласност со интерните спецификации на Lubex.

ЗДРАВЈЕ И СИГУРНОСТ

Постои мала веројатност овој производ да претставува значителна здравствена и безбедносна опасност доколку се применува правилно. Целосниот техничко-безбедносен лист (Material Safety Data Sheet) може да стане достапен по поднесено барање на следнава е-пошта: primena@makpetrol.com.mk.

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Отпадното (употребено) масло да не се истура во канализација, земја (почва) и во вода, туку да биде собрано од правен субјект овластен за собирање отпадни масла.

LUBEX