

LUBEX FARM STOU SAE 10W40

ВИСОКОКВАЛИТЕТНО тракторско масло

Технички податоци за производот

Полусинтетичко универзално масло со извонредни перформанси наменето за сите дизел мотори во поновата генерација на трактори и земјоделски машини. Ги задоволува сите подмачкувачки потреби на: моторот, „мокрите“ сопирачки, трансмисионите и хидрауличните системи и дифернцијалите во широк температурен интервал на примена.

Спецификации/перформанси:

SAE 10W40	
API CG-4	Massey-Ferguson M1145
API GL-4	Massey-Ferguson M1144
ACEA E3-96 Issue 4	Massey-Ferguson M1143
Ford ESN-M2C134-D	Massey-Ferguson M1141
Ford ESN M2C159-B/C	Massey-Ferguson M1139
Caterpillar TO-2	Massey-Ferguson M1135
ZF TE-ML 06C	Massey-Ferguson M1129A
ZF TE-ML 07B	Massey-Ferguson M1127B
Allison C-4	Massey-Ferguson M1110
John Deere JDM J20C	Case New Holland MAT 3526
John Deere JDM J27	Case New Holland MAT 3525
	White-Farm Q-1826

ТИПИЧНИ ВРЕДНОСТИ

Својство	Единица	Univerzal SAE 20W50 SG/CE
Изглед	визуелно	чист и бистар
Густина на 15 °C	kg/m ³	876,3
Точка на течење	°C	-27
Кинематска вискозност на 40 °C	mm ² /s	148,8
Кинематска вискозност на 100 °C	mm ² /s	17,11
Индекс на вискозност		125
Точка на палење	°C	230
TBN	mgKOH/g	7,49

Дадените вредности на карактеристиките во горната табела претставуваат типични вредности. Истите можат да се менуваат, но во согласност со интерните спецификации на Lubex.

ЗДРАВЈЕ И СИГУРНОСТ

Постои мала веројатност овој производ да претставува значителна здравствена и безбедносна опасност доколку се применува правилно. Целосниот техничко-безбедносен лист (Material Safety Data Sheet) може да стане достапен по поднесено барање на следнава е-пошта: primena@makpetrol.com.mk.

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Отпадното (употребено) масло да не се истура во канализација, земја (почва) и во вода, туку да биде собрано од правен субјект овластен за собирање отпадни масла.

LUBEX