

LUBEX LIT-2

ЛИТИУМСКА МАСТ

Технички податоци за производот

Маста за подмачкување LUBEX LIT 2 се препорачува за подмачкување на лежиштата за тркалата на моторните возила, железнички вагони, вибрационите сита, како и за прво полнење на сите типови затворени лагери и машински склопови. Се употребува за подмачкување на дробилки, тресалки, транспортни и други уреди во индустријата. Температурен интервал на примена: од -30°C до 110°C.

Спецификации/перформанси:

LIT-2

ISO 6743-L-X-CCHA-2

DIN 51 502-KP 2K-30

ТИПИЧНИ ВРЕДНОСТИ

Својство	Единица	LIT-2 маст
Изглед	визуелно	чист
пенетрација на 25 °C	1/10 mm	280
Точка на капење	°C	200

Дадените вредности на карактеристиките во горната табела претставуваат типични вредности. Истите можат да се менуваат, но во согласност со интерните спецификации на Lubex.

ЗДРАВЈЕ И СИГУРНОСТ

Постои мала веројатност овој производ да претставува значителна здравствена и безбедносна опасност доколку се применува правилно. Целосниот техничко-безбедносен лист (Material Safety Data Sheet) може да стане достапен по поднесено барање на следнава е-пошта: primena@makpetrol.com.mk.

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Отпадното (употребено) масло да не се истура во канализација, земја (почва) и во вода, туку да биде собрано од правен субјект овластен за собирање отпадни масла.

LUBEX