

# LUBEX SUPER BRAKE FLUID DOT 4

СИНТЕТИЧКА ТЕЧНОСТ

## Технички податоци за производот

Течноста за кочници е наменета за полнење на сите хидраулични системи за кочење кај сите патнички возила, како и кај тешки товарни возила со АВС и АСС системи. Не ги оштетува деловите од гума, еластомери и метали. Може да се меша само со течности што ги задоволуваат долунаведените спецификации. ВНИМАНИЕ: Штетно за кожа, очи и при голтање.

## Спецификации/перформанси:

SAE J 1704

FM VSS 116

DOT 4 ; ISO 4925 CLASS 4

TOYOTA TSK 2602 G

TL-VW 766X

JIS K 2233 CLASS 4

## ТИПИЧНИ ВРЕДНОСТИ

Својство	Единица	SUPER BRAKE FLUID DOT 4
Изглед	визуелно	чист и бистар
Густина на 20 °C	kg/m <sup>3</sup>	1056,3
Кинематска вискозност на 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	6,563
Кинематска вискозност на 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	2,006
Точка на вриење	°C	260

Дадените вредности на карактеристиките во горната табела претставуваат типични вредности. Истите можат да се менуваат, но во согласност со интерните спецификации на Lubex.

## ЗДРАВЈЕ И СИГУРНОСТ

Постои мала веројатност овој производ да претставува значителна здравствена и безбедносна опасност доколку се применува правилно. Целосниот техничко-безбедносен лист (Material Safety Data Sheet) може да стане достапен по поднесено барање на следнава е-пошта: [primena@makpetrol.com.mk](mailto:primena@makpetrol.com.mk).

## ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Отпадното (употребено) масло да не се истура во канализација, земја (почва) и во вода, туку да биде собрано од правен субјект овластен за собирање отпадни масла.

**LUBEX**