

# LUBEX SUPERSYN SAE 5W40 SM/CF

СИНТЕТИЧКО МОТОРНО МАСЛО СО ВРВЕН КВАЛИТЕТ

## Технички податоци за производот

Целосно синтетичко моторно масло со врвен квалитет наменето за употреба за сите годишни времиња. За сите мотори на бензин, ТНГ и дизел на патничките возила и за агрегати.

## КАРАКТЕРИСТИКИ

- Сигурно палење на возилото и на температура од -35°C;
- Брзо подмачкување на сите делови на моторот;
- Заштеда на гориво;
- Намалување на емисиите на издувни гасови;

## ТИПИЧНИ ВРЕДНОСТИ

Својство	Единица	Supersyn SAE 5W40 SM/CF
Изглед	визуелно	чист и бистар
Густина на 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	857,5
Точка на течење	°C	-42
Кинематска вискозност на 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	87,7
Кинематска вискозност на 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	14,5
Индекс на вискозност		172
Точка на палење	°C	230
TBN	mgKOH/g	9,26

Дадените вредности на карактеристиките во горната табела претставуваат типични вредности. Истите можат да се менуваат, но во согласност со интерните спецификации на Lubex.

## ЗДРАВЈЕ И СИГУРНОСТ

Постои мала веројатност овој производ да претставува значителна здравствена и безбедносна опасност доколку се применува правилно. Целосниот техничко-безбедносен лист (Material Safety Data Sheet) може да стане достапен по поднесено барање на следнава е-пошта: [primena@makpetrol.com.mk](mailto:primena@makpetrol.com.mk).

## ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Отпадното (употребено) масло да не се истура во канализација, земја (почва) и во вода, туку да биде собрано од правен субјект овластен за собирање отпадни масла.

# LUBEX

## Спецификации/перформанси:

### SAE 5W40

API: SM/CF

ACEA: A3/B3/B4

MB. 229.3

VW 502.00/505.00

- Продолжување на временскиот рок на употреба на катализаторот;
- Ефикасно спречување од заматување и од создавање талог;
- Исклучителна стабилност на високи температури.