

LUBEX TRAKTOR OIL GL-4 SAE 80W

моторно масло на минерална база

Технички податоци за производот

Се користи за подмачкување на менувачи, диференцијали, полуоски, влажни сопирачки и хидраулични системи кај земјоделските машини и кај трактори од познати произведувачи во отежнати услови на работа.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- Идеално подмачкување на механички и на хидраулични менувачи во отежнати услови на работа;
- Обезбедува сигурно палење на возилото и на ниски температури;

Спецификации/перформанси:

SAE 80W
API GL 4; JOHN DEERE JDM J20A
JOHN DEERE JDM J20C; DEUTZ-ALLIS PF821
FORD ESN-M2C 86-D; FORD ESN-M2C 134-D
MASSEY FERGUSON M1141
MASSEY FERGUSON M1129A
MASSEY FERGUSON M1127B

- Спречува создавање талог и ја одржува чистотата на системот;
- Погоден е за мешан машински парк (за разни земјоделски машини и трактори);
- Обезбедува сигурна работа на „влажните сопирачки“ и на хидрауличните системи.

ТИПИЧНИ ВРЕДНОСТИ

Својство	Единица	Traktor Oil GL-4 SAE 80W
Изглед	визуелно	чист и бистар
Густина на 15 °C	kg/m ³	878,5
Точка на течење	°C	-36
Кинематска вискозност на 40 °C	mm ² /s	59,96
Кинематска вискозност на 100 °C	mm ² /s	9,494
Индекс на вискозност		140
Точка на палење	°C	229
TBN	mgKOH/g	8,9

Дадените вредности на карактеристиките во горната табела претставуваат типични вредности. Истите можат да се менуваат, но во согласност со интерните спецификации на Lubex.

ЗДРАВЈЕ И СИГУРНОСТ

Постои мала веројатност овој производ да претставува значителна здравствена и безбедносна опасност доколку се применува правилно. Целосниот техничко-безбедносен лист (Material Safety Data Sheet) може да стане достапен по поднесено барање на следнава е-пошта: primena@makpetrol.com.mk.

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Отпадното (употребено) масло да не се истура во канализација, земја (почва) и во вода, туку да биде собрано од правен субјект овластен за собирање отпадни масла.

LUBEX