

# LUBEX TRUCK PLUS CI-4/SL SAE 15W40

моторно масло на минерална база

## Технички податоци за производот

Моторно масло со извонредни перформанси наменето за подмачкување мотори на дизел, бензин и ТНГ со голема моќност и во исклучително тешки работни услови.

## КАРАКТЕРИСТИКИ

- Овозможува сигурно стартување на возилото и на температура од -30 °C;
- Ги заштитува моторите при екстремни работни услови;
- Компатибилен со катализатор;
- Спречува создавање талог;

## Спецификации/перформанси:

SAE 15W40
API CI-4/SL
ACEA E7/E5/E3/B3/A3
GLOBAL DHD-1; MB.228.3
VOLVO VDS-3
MAN M3275
ALLISON C4

- Обезбедува долги интервали на замена на маслото;
- Придонесува за заштеда на горивото;
- Ги намалува емисиите на издвни гасови;
- Соодветен за разновиден возен парк.

## ТИПИЧНИ ВРЕДНОСТИ

Својство	Единица	TRUCK PLUS CI-4/SL SAE 15W40
Изглед	визуелно	чист и бистар
Густина на 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	887,9
Точка на течење	°C	-33
Кинематска вискозност на 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	113,5
Кинематска вискозност на 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	14,64
Индекс на вискозност		132
Точка на палење	°C	241
TBN	mgKOH/g	11,4

Дадените вредности на карактеристиките во горната табела претставуваат типични вредности. Истите можат да се менуваат, но во согласност со интерните спецификации на Lubex.

## ЗДРАВЈЕ И СИГУРНОСТ

Постои мала веројатност овој производ да претставува значителна здравствена и безбедносна опасност доколку се применува правилно. Целосниот техничко-безбедносен лист (Material Safety Data Sheet) може да стане достапен по поднесено барање на следнава е-пошта: [primena@makpetrol.com.mk](mailto:primena@makpetrol.com.mk).

## ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Отпадното (употребено) масло да не се истура во канализација, земја (почва) и во вода, туку да биде собрано од правен субјект овластен за собирање отпадни масла.

# LUBEX