

LUBEX UNIC PLUS SAE 10W40 SL/CF

полусинтетичко моторно масло со врвен квалитет

Технички податоци за производот

Полусинтетичко моторно масло со врвен квалитет за мотори на бензин, ТНГ и дизел. За сите типови патнички и товарни возила и агрегати.

Спецификации/перформанси:

SAE 10W40

API: SL/CF

ACEA: A3/B3

MB. 229.1

VW 500.00/505.00

КАРАКТЕРИСТИКИ

- Обезбедува сигурен старт и на температура од -30 °C;
- Го заштитува моторот при екстремни работни услови;
- Спречува создавање талог;
- Заштеда на гориво;

- Обезбедува долги интервали на замена на маслото;
- Ефикасно спречување од заматување и од создавање талог;
- Ја намалува потрошувачката на маслото.

ТИПИЧНИ ВРЕДНОСТИ

Својство	Единица	Unic Plus SAE 10W40 SL/CF
Изглед	визуелно	чист и бистар
Густина на 15 °C	kg/m ³	866,5
Точка на течење	°C	-36
Кинематска вискозност на 40 °C	mm ² /s	96,88
Кинематска вискозност на 100 °C	mm ² /s	14,51
Индекс на вискозност		153
Точка на палење	°C	230
TBN	mgKOH/g	9,25

Дадените вредности на карактеристиките во горната табела претставуваат типични вредности. Истите можат да се менуваат, но во согласност со интерните спецификации на Lubex.

ЗДРАВЈЕ И СИГУРНОСТ

Постои мала веројатност овој производ да претставува значителна здравствена и безбедносна опасност доколку се применува правилно. Целосниот техничко-безбедносен лист (Material Safety Data Sheet) може да стане достапен по поднесено барање на следнава е-пошта: primena@makpetrol.com.mk.

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Отпадното (употребено) масло да не се истура во канализација, земја (почва) и во вода, туку да биде собрано од правен субјект овластен за собирање отпадни масла.

LUBEX