

# LUBEX UNIVERZAL SAE 15W40 SG/CE

моторно масло на минерална база

## Технички податоци за производот

Универзално моторно масло на минерална база, наменето за подмачкување мотори на бензин, ТНГ и дизел за патнички, лесни товарни и за комерцијални возила од постарата генерација.

## Спецификации/перформанси:

<b>SAE 15W40</b>
API: SG/CE
MB 227.1
MAN 271
CAT TO-2

## КАРАКТЕРИСТИКИ

- Наменето за сите годишни времиња и за нормални услови на возење;
- Обезбедува сигурно палење на возилото и на ниски температури;

- Го заштитува моторот при тешки работни услови;
- Спречува создавање талог;
- Соодветен е и за земјоделски машини.

## ТИПИЧНИ ВРЕДНОСТИ

Својство	Единица	Univerzal SAE 15W40 SG/CE
Изглед	визуелно	чист и бистар
Густина на 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	876,1
Точка на течење	°C	-36
Кинематска вискозност на 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	100,7
Кинематска вискозност на 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	14,51
Индекс на вискозност		149
Точка на палење	°C	220
TBN	mgKOH/g	8,3

Дадените вредности на карактеристиките во горната табела претставуваат типични вредности. Истите можат да се менуваат, но во согласност со интерните спецификации на Lubex.

## ЗДРАВЈЕ И СИГУРНОСТ

Постои мала веројатност овој производ да претставува значителна здравствена и безбедносна опасност доколку се применува правилно. Целосниот техничко-безбедносен лист (Material Safety Data Sheet) може да стане достапен по поднесено барање на следнава е-пошта: [primena@makpetrol.com.mk](mailto:primena@makpetrol.com.mk).

## ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Отпадното (употребено) масло да не се истура во канализација, земја (почва) и во вода, туку да биде собрано од правен субјект овластен за собирање отпадни масла.

# LUBEX