

LUBEX UNIVERZAL SAE 20W50 SG/CE

моторно масло на минерална база

Технички податоци за производот

Универзално моторно масло на минерална база, наменето за подмачкување мотори на бензин, ТНГ и дизел за патнички, лесни товарни и за комерцијални возила од постарата генерација.

Спецификации/перформанси:

SAE 20W50

API: SG/CE

MB 227.1

MAN 271

CAT TO-2

КАРАКТЕРИСТИКИ

- Наменето за сите годишни времиња и за нормални услови на возење;
- Обезбедува сигурно палење на возилото и на ниски температури;

- Го заштитува моторот при тешки работни услови;
- Спречува создавање талог;
- Соодветен е и за земјоделски машини.

ТИПИЧНИ ВРЕДНОСТИ

| Свойство | Единица | Univerzal SAE 20W50 SG/CE |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Изглед | визуелно | чист и бистар |
| Густина на 15 °C | kg/m ³ | 876,3 |
| Точка на течење | °C | -27 |
| Кинематска вискозност на 40 °C | mm ² /s | 148,8 |
| Кинематска вискозност на 100 °C | mm ² /s | 17,11 |
| Индекс на вискозност | | 125 |
| Точка на палење | °C | 230 |
| TBN | mgKOH/g | 7,49 |

Дадените вредности на карактеристиките во горната табела претставуваат типични вредности. Истите можат да се менуваат, но во согласност со интерните спецификации на Lubex.

ЗДРАВЈЕ И СИГУРНОСТ

Постои мала веројатност овој производ да претставува значителна здравствена и безбедносна опасност доколку се применува правилно. Целосниот техничко-безбедносен лист (Material Safety Data Sheet) може да стане достапен по поднесено барање на следнава е-пошта: primena@makpetrol.com.mk.

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Отпадното (употребено) масло да не се истура во канализација, земја (почва) и во вода, туку да биде собрано од правен субјект овластен за собирање отпадни масла.

